



Date d'établissement : 13/04/2022

Date de mise à jour : /

Version : 1

FICHE TECHNIQUE

Joint Pierre

Référence : H9060-V

DESIGNATION :

Jointement de pierres pour murs, intérieur et extérieur, à base de chaux hydraulique naturelle et de sables.

DESTINATION :

Joint pierre est destiné aux applications intérieures et extérieures pour pierres, pierres de parement, briquettes, etc.

Pour les supports spéciaux, respecter les instructions du fournisseur.

PERFORMANCES :

- ✓ Mise en œuvre et nettoyage faciles.
- ✓ Adhérence et résistances élevées.
- ✓ Ecologique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Naturelle sable. <small>(Autres teintes au nuancier-Création Couleur).</small>
Granulométrie	0-4 mm
Epaisseur minimale d'application	4 mm
Epaisseur maximale d'application	5 cm par couche
Temps de maniabilité	1h30
Temps de séchage (T=23°C ; Hygrométrie = 50%)	3h en surface <small>(Dépend de l'épaisseur)</small>
Eau de gâchage	3.5 L pour un sac de 20 kg (ajuster si nécessaire)
Stockage	12 mois Dans son emballage d'origine fermé, au sec.

MATÉRIEL :

Platoir, truelle, taloche.

SUPPORTS :

Les supports doivent être sains, secs, propres, bien établis et sans partie friable.

Applications sur anciens joints : Retirer les anciens joints abimés sur 2 à 3 cm de profondeur :

- Se munir d'un marteau et d'un burin (ou perforateur).
- Creuser les joints sur 2 à 3 cm de profondeur.
- Passer la brosse métallique.
- Aspirer la poussière et humidifier le support.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr

Page 1 sur 1