

Cire de finition

2-831

1. Résumé descriptif

Cire en émulsion pour le traitement de finition des surfaces huilées. La cire de finition **Volvox** peut également être utilisée comme produit d'entretien des surfaces cirées.

2. Capacité

1 l Ref.: 2-8311
5 l Ref.: 2-8312

3. Rendement

1 l de cire de finition donne de 20 à 50 l de produit d'entretien fini.

4. Couleur

incolore

5. Dilution

à l'eau

6. Temps de séchage

Polissage possible au bout de 15 minutes – en fonction de la température et de l'humidité de l'air.

7. Domaines d'application

Pour la protection et l'entretien des surfaces bois, pierre, liège ou linoléum en intérieur.

8. Caractéristiques

La cire de finition Volvox est une émulsion à base de cire de Carnauba et d'eau, très résistante et facile à polir.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Premier entretien

Appliquer la cire de finition **Volvox** non diluée de manière uniforme, à l'aide d'un chiffon ou d'un balai à frange humide. Après séchage, la surface peut être légèrement lustrée avec un chiffon doux.

9.2. Régulier entretien

Diluer 200 à 500 ml de la cire de finition Volvox avec 10 l d'eau.

Vaporiser un nuage de liquide sur un chiffon et humidifier les surfaces.

Après séchage, la surface pourra être légèrement polie à l'aide d'un chiffon doux.

Remarque

Les surfaces huilées ou cirées nettoyées avec des lingettes en microfibre demandent plus d'entretien et devront, le cas échéant, être retraitées plus fréquemment.

9.3. Décapage des surfaces cirées

Les couches de cire superposées devront être décapées périodiquement à l'aide du **décapant pour cire naturelle de Volvox**.

10. Outillage

Chiffons, balai à franges. Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

11. Conservation

Hermétiquement fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

12. Composition

cire de carnauba, résidus d'acide acétique, eau, agents tensioactifs de coco

13. Consignes de sécurité

Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Elimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique! (5.2005)