



Savon spécial sols

1-870

1. Résumé descriptif

Le savon spécial sols Volvox est un produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, cirés, lessivés et laqués.

2. Capacité

1 l	Ref. 1-8701
5 l	Ref. 1-8702

3. Rendement

1 l de savon spécial sols Volvox donne 30 à 50 l de produit d'entretien fini.

4. Couleur

Incolore

5. Dilution

Eau

6. Temps de séchage

Lustrable au bout d'une heure environ.

7. Domaines d'application

Pour le nettoyage des surfaces intérieures en bois, en pierre, en liège ou en linoléum et pour l'entretien courant des sols lessivés.

8. Caractéristiques

Le savon Volvox spécial sols est un mélange de différents savons d'origine végétale de qualité supérieure et d'huile de lin avec des huiles et des cires lipogéniques à l'action nourrissante.

9. Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant de s'en servir

9.1. Sols lessivés

Pour l'entretien courant des sols lessivés en bois tendre, ajouter 5 à 10 % de savon Volvox spécial sols à l'eau tiède de nettoyage.

9.2. Sols huilés et cirés

Pour le nettoyage des sols huilés ou cirés, verser 100 à 150 ml de savon spécial sols Volvox dans 5 l d'eau et passer sur le sol à l'aide d'un chiffon humecté de ce liquide et bien essoré.

Après séchage, la surface peut être légèrement lustrée avec un chiffon doux.

Remarque

Pour les sols en marbre, se conformer aux indications du fabricant.

10. Outilage

Chiffon de coton, balai à franges. Nettoyer les chiffons d'entretien à l'eau chaude.

11. Conservation

Hermétiquement fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

12. Composition

Savons extraits d'huiles végétaux, huile de lin, eau.

13. Consignes de sécurité

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

14. Elimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique! (5.2005)



Ein Produkt der:
ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2
D-58513 Iserlohn

fon +49 (0) 23 51 - 95 39-5
fax +49 (0) 23 51 - 95 39-99

info@volvox.de
www.volvox.de

Technische Informationen