

Date d'établissement : 20/11/2017

Date de mise à jour : 20/11/2017

Version : 01

FICHE TECHNIQUE

MAT'PROTECT

DOMAINES D'UTILISATION :

Protection hydrofuge et oléofuge incolore pour pierres naturelles, terres cuites, ciment, briques, marbres, enduits, badigeons et peintures d'argile.

CARACTÉRISTIQUES :

Fixe et améliore l'aspect poudreux des badigeons. Excellente protection contre l'eau, l'huile, moutarde, ketchup, café. Laisse respirer le support. Nettoyage facile.

COMPOSITION :

Eau, polymère fluoré méthacrylique, conservateur (Contient 0.2%, peut être une réaction allergique)

SUPPORTS :

Enduits minéraux (chaux, argiles). Sur peinture défi nature, appliquer MAT'PROTECT après séchage complet de la peinture soit 1 mois.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grandes surfaces. Protéger le chantier.

Le support doit être sain, sec, propre, mat et cohésif, débarrassé d'efflorescences, laitances, tâches...

Appliquer à saturation en 2 couches, mouillé sur mouillé à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau de préférence de type laqueur ou polyester microfibre ou d'un pulvériseur.

Appliquer de bas en haut en évitant les coulures.

ASPECT DE FINITION :

Ne change pas l'aspect de finition.

RENDEMENT :

Environ 10 m² par litre.
La consommation varie selon la nature, la structure et la porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

Nettoyage des outils à l'eau.

ENTRETIEN :

Traitements durables après une semaine de séchage.

CONSERVATION :

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, à des températures de 4°C à 45°C et à l'abri de la lumière. Craindre le gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.