



Date d'établissement : 05/07/2011

Date de mise à jour : 15/01/2020

Version : 03

## FICHE TECHNIQUE

# SOUS COUCHE NATURELLE

### DOMAINES D'UTILISATION :

Préparateur de fond pour décoration.

### CARACTÉRISTIQUES :

Sous couche blanche à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.

Sans odeur, sans solvant, Séchage sans siccatif.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Masse volumique :** 1.4 kg / litre

**Extrait sec :** 50% environ

**pH :** 8.9

### COMPOSITION :

*Huile végétale, farine de marbre, talc, adjuvant <2%*

### MATÉRIEL :

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

### PRÉPARATIONS DES SUPPORTS:

Idéalement les supports sont sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée,**
- **plâtre,**
- **enduits et crépis minéraux,**
- **Fermacell, papier ingrain.**

### APPLICATION :

Température de la pièce : 5°C à 30°C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30\*.

La sous couche est recouvrable mouillé sur mouillé ou après 24h\* de séchage.

\* temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité

### RENDEMENT :

Environ 8 à 10m<sup>2</sup>/litre.

La consommation peut varier selon la nature, la structure et la porosité du support.

### DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

### CONSERVATION :

Stocker 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé, au sec et au frais.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.