



Date d'établissement : 14/10/2009

Date de mise à jour : 19/03/2010

Version : 03

## FICHE TECHNIQUE

# RÉTENTEUR D'EAU POUR UTILISATION MANUELLE

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Préparation de badigeons, enduits et colles appliqués manuellement ou projetés.

• **Aspect :**

• **Dosage :**

3300-4600 mPa.s

poudre blanchâtre

0.08 à 0.12% du poids total de la formule

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Hydroxypropylméthyl Cellulose utilisée comme épaississant, rétenteur d'eau, liant et agent filmogène. Dissolution rapide. Compatible avec tous les liants minéraux traditionnels.

### **NETTOYAGE :**

A l'eau.

### **CONSERVATION :**

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- **Humidité :** 6 % maxi.
- **Viscosité (1% dans l'eau à 20°C) :**

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.