



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 27/10/2009

Date de mise à jour : 04/03/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

SUP-HYDRO POUDRE

DOMAINES D'UTILISATION :

Cuvelages, enduits d'étanchéité, fondations, radiers, chapes, terrasses, piscines, etc.

CARACTÉRISTIQUES :

Hydrofuge imperméabilisant les mortiers, bétons et enduits.

Sup-Hydro poudre :

- Obstrue les capillarités afin de rendre les bétons parfaitement étanches
- Réduit les efflorescences
- Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage
- Améliore la résistance au gel des mortiers et enduits durcis
- Améliore les parements par son action plastifiante

- Ne modifie pas les propriétés mécaniques.

APPLICATION :

Mélanger **Sup-Hydro poudre** avec la préparation avant l'ajout de l'eau de gâchage.

RENDEMENT :

- **Pour mortiers et bétons :**

1 dose de 500 g pour 35 kg de ciment

- **Pour enduits :**

1 dose de 500 g pour 100 kg d'enduit

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE

Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS